


K-Ringe für Wellen



DIN 983 AK



Ringabmessungen

d_1	s	d_3	a max	b	d_5 min	VPE	kg/1000
16	1,00	14,7	3,5	2,3	1,7	1.000	0,82
17	1,00	15,7	3,6	2,4	1,7	1.000	0,93
18	1,20	16,5	3,7	2,5	2,0	1.000	1,24
19	1,20	17,5	3,7	2,6	2,0	1.000	1,35
20	1,20	18,5	3,8	2,6	2,0	1.000	1,45
22	1,20	20,5	4,0	2,8	2,0	500	1,77
23	1,20	21,5	4,1	2,9	2,0	500	1,84
24	1,20	22,2	4,2	3,0	2,0	500	1,98
25	1,20	23,2	4,3	3,0	2,0	500	2,12
26	1,20	24,2	4,4	3,1	2,0	500	2,18
28	1,50	25,9	4,5	3,3	2,0	500	3,15
29	1,50	26,9	4,7	3,4	2,0	500	3,35
30	1,50	27,9	4,7	3,4	2,0	250	3,65
32	1,50	29,6	5,0	3,6	2,5	200	4,00
34	1,50	31,5	5,1	3,8	2,5	200	4,15
35	1,50	32,2	5,2	3,8	2,5	100	4,38
37	1,75	34,2	5,4	4,0	2,5	100	6,30
38	1,75	35,2	5,5	4,1	2,5	100	6,50
40	1,75	36,5	7,2	4,2	2,5	100	7,00
42	1,75	38,5	7,2	4,5	2,5	100	7,50
45	1,75	41,5	7,2	4,6	2,5	100	8,50
47	1,75	43,5	7,2	4,8	2,5	100	8,70
48	1,75	44,5	7,2	4,9	2,5	100	8,90
50	2,00	45,8	8,2	5,0	2,5	100	11,55
55	2,00	50,8	8,2	5,4	2,5	100	12,99
57	2,00	52,8	8,2	5,6	2,5	100	14,00
58	2,00	53,8	8,2	5,7	2,5	100	14,30
60	2,00	55,8	8,2	5,8	2,5	100	14,80
62	2,00	57,8	8,2	5,9	2,5	100	15,90
65	2,50	60,8	10,2	6,2	3,0	50	21,70
67	2,50	62,5	10,2	6,4	3,0	50	22,60
68	2,50	63,5	10,2	6,5	3,0	50	23,50
70	2,50	65,5	10,2	6,6	3,0	50	25,10
75	2,50	70,5	10,2	7,0	3,0	50	28,20
80	2,50	74,5	10,2	7,4	3,0	50	30,75
85	3,00	79,5	10,2	7,8	3,5	50	39,50
90	3,00	84,5	10,2	8,2	3,5	50	47,70
95	3,00	89,5	10,2	8,6	3,5	50	53,00
100	3,00	94,5	10,2	9,0	3,5	50	56,60
110	4,00	103,0	12,2	9,6	3,5	50	84,60
120	4,00	113,0	14,2	10,1	3,5	50	89,70
130	4,00	123,0	14,2	10,7	4,0	50	105,00
140	4,00	133,0	14,2	11,2	4,0	50	115,00

Oberflächenschutz nach Wahl des Herstellers:

- phosphatiert und geölt
- brüniert und geölt

K-Ringe für Bohrungen



DIN 984 JK

Ringabmessungen



d_1	s	d_3	a max	b	d_5 min	VPE	kg/1000
16	1,00	17,3	3,4	2,1	1,7	1.000	0,72
17	1,00	18,3	3,7	2,2	1,7	1.000	0,80
18	1,00	19,5	4,1	2,3	2,0	1.000	0,90
19	1,00	20,5	3,8	2,3	2,0	1.000	0,99
20	1,00	21,5	3,9	2,4	2,0	1.000	1,06
21	1,00	22,5	4,0	2,4	2,0	1.000	1,17
22	1,00	23,5	4,0	2,6	2,0	1.000	1,28
23	1,20	24,6	4,1	2,6	2,0	1.000	1,48
24	1,20	25,9	4,2	2,6	2,0	500	1,60
25	1,20	26,9	4,4	2,8	2,0	500	1,72
26	1,20	28,5	4,4	2,8	2,0	500	2,00
27	1,20	29,1	4,5	2,9	2,0	500	2,00
28	1,20	30,1	4,9	3,0	2,0	500	2,10
30	1,20	32,1	4,9	3,2	2,0	500	2,35
31	1,20	33,4	5,0	3,2	2,5	500	2,42
32	1,20	34,4	5,1	3,3	2,5	250	2,50
33	1,20	35,5	5,1	3,3	2,5	250	2,65
34	1,50	36,5	5,3	3,4	2,5	250	3,80
35	1,50	37,8	5,5	3,6	2,5	250	4,00
36	1,50	38,8	5,6	3,6	2,5	250	4,15
38	1,50	40,5	6,1	3,8	2,5	250	4,40
40	1,75	43,5	7,2	4,0	2,5	100	5,30
42	1,75	45,5	7,2	4,1	2,5	100	6,00
44	1,75	47,5	7,2	4,2	2,5	100	6,45
45	1,75	48,5	7,2	4,3	2,5	100	6,60
47	1,75	50,5	7,2	4,5	2,5	100	6,90
48	1,75	51,5	7,2	4,5	2,5	100	7,50
50	2,00	54,2	8,2	4,7	2,5	100	8,50
52	2,00	56,2	8,2	4,7	2,5	50	9,40
55	2,00	59,2	8,2	5,1	2,5	50	9,75
57	2,00	61,2	8,2	5,2	2,5	50	11,65
58	2,00	62,2	8,2	5,3	2,5	50	12,00
60	2,00	64,2	8,2	5,5	2,5	50	12,70
62	2,00	66,2	8,2	5,6	2,5	50	12,75
65	2,50	69,2	10,2	5,8	3,0	50	16,70
67	2,50	71,5	10,2	6,0	3,0	50	18,60
68	2,50	72,5	10,2	6,1	3,0	50	19,30
70	2,50	74,5	10,2	6,2	3,0	50	20,20
72	2,50	76,5	10,2	6,4	3,0	50	21,20
75	2,50	79,5	10,2	6,6	3,0	50	22,60
80	2,50	85,5	10,2	7,0	3,0	50	25,00
85	3,00	90,5	10,2	7,4	3,5	50	30,10
90	3,00	95,5	10,2	7,7	3,5	50	35,50

Material:
Federstahl

Oberflächenschutz nach Wahl des Herstellers:

- phosphatiert und geölt
- brüniert und geölt

K-Ringe für Bohrungen



DIN 984 JK

Ringabmessungen

d_1	s	d_3	a max	b	d_5 min	VPE	kg/1000
95	3,00	100,5	12,2	8,1	3,5	50	40,00
100	3,00	105,5	12,2	8,5	3,5	50	43,50
110	4,00	117,0	12,2	9,0	3,5	50	73,00
115	4,00	122,0	12,2	9,3	3,5	50	82,00
120	4,00	127,0	12,2	9,6	3,5	50	87,00
125	4,00	132,0	12,2	9,9	4,0	50	92,00
130	4,00	137,0	12,2	10,2	4,0	50	102,00
140	4,00	148,0	14,2	10,7	4,0	50	112,00
150	4,00	158,0	14,2	11,1	4,0	50	123,00
160	4,00	169,0	14,2	11,8	4,5	50	133,00
170	4,00	179,0	14,2	12,3	4,5	50	145,00

Oberflächenschutz nach Wahl des Herstellers:

- phosphatiert und geölt
- brüniert und geölt

Material:

Federstahl