



méretek

$D h_{11}$	$d h_{12}$	t	h_0	l_0	F/N	kg/1000
készre vágott külső és belső átmérő						
8,0	4,2	0,40	0,20	0,60	210	0,100
10,0	5,2	0,50	0,25	0,75	329	0,204
12,5	6,2	0,70	0,30	1,00	673	0,468
14,0	7,2	0,80	0,30	1,10	813	0,654
16,0	8,2	0,90	0,35	1,25	1.000	0,994
18,0	9,2	1,00	0,40	1,40	1.250	0,374
20,0	10,2	1,10	0,45	1,55	1.530	1,880
22,5	11,2	1,25	0,50	1,75	1.950	2,780
25,0	12,2	1,50	0,55	2,05	2.910	4,126
28,0	14,2	1,50	0,65	2,15	2.850	5,150
31,5	16,3	1,75	0,70	2,45	3.900	7,460
esztergált, kerek élű belső és külső átmérő						
35,5	18,3	2,00	0,80	2,80	5.190	11,030
40,0	20,4	2,25	0,90	3,15	6.540	15,630
45,0	22,4	2,50	1,00	3,50	7.720	22,700
50,0	25,4	3,00	1,10	4,10	12.000	33,070
56,0	28,5	3,00	1,30	4,30	11.400	41,200
63,0	31,0	3,50	1,40	4,90	15.000	62,300
71,0	36,0	4,00	1,60	5,60	20.535	92,355
80,0	41,0	5,00	1,70	6,70	33.559	145,468
90,0	46,0	5,00	2,00	7,00	31.354	184,463
100,0	51,0	6,00	2,20	8,20	48.022	343,833
125,0	64,0	8,00	2,90	10,90	93.577	550,429
140,0	72,0	8,00	3,20	11,20	85.251	666,581
160,0	82,0	10,00	3,50	13,50	138.331	1.074,000

felületvédelem:

- foszfatálva és olajozva
- barnítva és olajozva
- fényes és olajozott
- horganyozott

anyag:

rugóacél
nemesacél

50 Cr V4 - DIN 17222
Mat. 1.4310

keménység:

HRC: 42-52