



Hajlított Feszítőgyűrűk furatokba



DIN 7993 RB

Gyűrűméret

d_1	megjelölés	d_7	d_3	$e \sim$	kg/1000	d_2	r
7	RB 7	0,8	7,9	4	0,071	7,8	0,5
8	RB 8	0,8	8,9	4	0,083	8,8	0,5
10	RB 10	0,8	10,9	4	0,108	10,8	0,5
12	RB 12	1,0	13,2	6	0,196	13,0	0,6
14	RB 14	1,0	15,2	6	0,234	15,0	0,6
16	RB 16	1,6	17,8	8	0,706	17,6	0,9
18	RB 18	1,6	19,8	8	0,804	19,6	0,9
20	RB 20	2,0	22,3	10	1,320	22,0	1,1
22	RB 22	2,0	24,3	10	1,470	24,0	1,1
24	RB 24	2,0	26,3	10	1,630	26,0	1,1
25	RB 25	2,0	27,3	10	1,700	27,0	1,1
26	RB 26	2,0	28,3	10	1,790	28,0	1,1
28	RB 28	2,0	30,3	10	1,940	30,0	1,1
30	RB 30	2,0	32,3	10	2,100	32,0	1,1
32	RB 32	2,5	34,9	12	3,470	34,5	1,4
35	RB 35	2,5	37,9	12	3,850	37,5	1,4
38	RB 38	2,5	40,9	12	4,200	40,5	1,4
40	RB 40	2,5	42,9	12	4,430	42,5	1,4
42	RB 42	2,5	45,0	16	4,540	44,5	1,4
45	RB 45	2,5	48,8	16	4,890	47,5	1,4
48	RB 48	2,5	51,0	16	5,240	50,5	1,4
50	RB 50	2,5	53,0	16	5,510	52,5	1,4
55	RB 55	3,2	58,9	20	9,770	58,2	1,8
60	RB 60	3,2	63,9	20	10,760	63,2	1,8
65	RB 65	3,2	68,9	20	11,750	68,2	1,8
70	RB 70	3,2	74,0	25	12,440	73,2	1,8
75	RB 75	3,2	79,0	25	13,430	78,2	1,8
80	RB 80	3,2	84,0	25	14,420	83,2	1,8
85	RB 85	3,2	89,0	25	15,410	88,2	1,8
90	RB 90	3,2	94,0	25	16,400	93,2	1,8
95	RB 95	3,2	99,0	25	17,390	98,2	1,8
100	RB 100	3,2	104,2	32	17,980	103,2	1,8
105	RB 105	3,2	109,2	32	18,980	108,2	1,8
110	RB 110	3,2	114,2	32	19,970	113,2	1,8
115	RB 115	3,2	119,2	32	20,960	118,2	1,8
120	RB 120	3,2	124,2	32	21,950	123,2	1,8
125	RB 125	3,2	129,2	32	22,940	128,2	1,8

felületvédelem:

– fényes és olajozott

anyag:

rugóacél

DIN 17223, 1

drótfajta C

<

d_7 :

1,0 mm

drótfajta B

>

1,6 mm

nemesacél

anyagminőség Nr. 1.4310