



Önbiztosító hornyos anya



GUK

Gyűrűméret Megjelölés

d Menet	Art.-Nr.	b (~)	h (~)	øD	øa	o	Horony
M 10x0,75	GUK 10x0,75	7,6	4,4	18	15	3	4
M 12x1	GUK 12x1	7,6	4,5	21	18	3	4
M 15x1	GUK 15x1	8,6	5,9	24	21	4	4
M 17x1	GUK 17x1	8,6	5,2	28	24	4	4
M 20x1	GUK 20x1	9,6	6,0	32	27	4	4
M 25x1,5	GUK 25x1,5	10,5	6,0	38	33	5	4
M 30x1,5	GUK 30x1,5	10,7	6,6	44	38	5	4
M 35x1,5	GUK 35x1,5	11,3	6,6	50	44	5	4
M 40x1,5	GUK 40x1,5	12,3	7,5	56	50	6	4
M 45x1,5	GUK 45x1,5	12,3	7,5	62	55	6	4
M 50x1,5	GUK 50x1,5	12,9	8,1	68	61	6	4
M 55x2	GUK 55x2	13,4	7,6	75	68	7	6
M 60x2	GUK 60x2	13,4	7,6	80	73	7	6
M 65x2	GUK 65x2	14,5	8,7	85	77	7	6
M 70x2	GUK 70x2	14,5	8,7	92	84	8	6
M 75x2	GUK 75x2	15,5	9,7	98	89	8	6
M 80x2	GUK 80x2	16,5	10,7	105	96	10	8
M 85x2	GUK 85x2	17,5	11,7	110	100	10	8
M 90x2	GUK 90x2	17,7	11,9	120	110	10	8
M 95x2	GUK 95x2	18,7	12,9	125	115	10	8
M 100x2	GUK 100x2	19,7	13,9	130	120	10	8

Anyag: acél, horganyzott és passzívált
 Szakítószilárdság = 500 - 700 N/mm²
 Biztosítógyűrű: Poliamid (max. 100°C)
 Egyedi hornyos anyák ajánlatkérés alapján.